



Direct Lightning Protection Paratonnerre

Type : **PULSAR 60 STAINLESS STEEL
PULSAR 60 INOX**
Part : **2CTH030004R0000**
EAN : **3 660 308 52137 8**

Electrical characteristics

Caractéristiques électriques

Lightning current withstand (10/350µs) <i>Tenue en onde de foudre (10/350µs)</i>	kA	100
Gain in Sparkover Time <i>Avance à l'amorçage</i>	µs	60
EMC Interferences measurements / Interferences immunity <i>CEM : Mesure des perturbations / Immunité aux perturbations</i>	Compliance to EN 50 081.1 / EN 50 082.2 Conforme à EN 50 081.1 / EN 50 082.2	

Rp : Pulsar's protection area (m)
Rp : Rayons de protection des pulsars (m)

Protection level
according to NFC17102
*Niveau de protection
selon NFC17102*

h : Pulsar's height mounted with its tip (m)
h : Hauteur de la pointe du pulsar (m)

	2	3	4	5	6	8	10	15	20	45	50	55	60
I (D=20m)	31	47	63	79	79	79	79	80	80	76	74	72	69
II (D=30m)	35	52	69	86	87	87	88	89	89	89	88	86	85
III (D=45m)	39	58	78	97	97	98	99	101	102	105	105	105	104
IV (D=60m)	43	64	85	107	107	108	109	111	113	119	120	120	120

Mechanical characteristics


Caractéristiques mécaniques

Fixations <i>Fixations</i>	Threaded base M30x1.25 Embase taraudée M30x1.25
Degree of protection <i>Indice de protection</i>	IP 67
Wind withstand <i>Tenue au vent</i>	230 km/h
Marking <i>Marquage</i>	Serial number burn on product N° de série grave sur le produit
Corrosion resistance <i>Tenue à la corrosion</i>	
Salt mist <i>Brouillard salin</i>	168h according to CEI 60068-2-11 / NF C20-711 168h selon la norme CEI 60068-2-11 / NF C20-711
Sulfur dioxide <i>Dioxyde de soufre</i>	7 days according to NF EN ISO 6988 7 jours suivant NF EN ISO 6988
Stability to thermal and humidity stresses <i>Stabilité aux contraintes thermiques et d'humidité</i>	According to CEI 60068-2-61 / NF C20-761 Selon la norme CEI 60068-2-61 / NF C20-761

Miscellaneous characteristics

Caractéristiques diverses

Stocking temperature / Operating temperature <i>Température de stockage / Température de fonctionnement</i>	°C	- 20 to +120 / - 20 to +120
Body weight <i>Poids du corps</i>	kg	2.8
Total weight <i>Poids total</i>	kg	3.7
Patent <i>Brevet</i>	EP 0 192 000 B1	
Body dimensions <i>Dimensions corps (W x Ø)</i>	mm	260 x 74
Tip dimensions <i>Dimensions pointe (W x Ø)</i>	mm	357 x 18
Mast dimensions <i>Dimensions mat (W x Ø)</i>	mm	-
Color <i>Couleur</i>	Stainless steel Inox	
Rodcheck protection <i>Protection Rodcheck</i>	Yes / Oui	
State indicator <i>Indicateur d'état</i>	Yes / Oui	



STROMELEC
Power & Protection

Tel/WhatsApp : 0671 540 541 / 0671 540 541
Email : Contact@stromelec-dz.com
Site Web : www.stromelec-dz.com